

O&O DK500(L) / DKV500(L) PULLERT

For veier og industri



- O&O DK500-serien er en automatisk pullert konstruert for høy ytelse, med opp til 1.500 manøvreringer i døgnet.
- Heves og senkes på både 6 sekunder (DK) og 2.5 sekunder (DKV)
- Kan leveres med lysvarsling montert i sylinder (Opsjon)
- Senkes automatisk ved strømutfall.
- Sylinder er forsterket i bunn for større sjokk-motstand.
- Kan senkes manuelt med ekstern sikkerhetsbryter.
- Leveres i rustfritt stål.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Motor

Spenning	230 V ± 10% 50 Hz
Effekt:	0,27 kW
Maksimalt strømtrekk	2,7 A
Arbeidstemperatur (uten varme)	-15 til + 60 °C
Arbeidstemperatur (med varme)	-45 til + 60 °C

Eksternt kontrollkort

Modell	CDK
Spenning	24 V
Effekt	18 W


Hus

IP-grad	IP67
Skjult størrelse (ØxH)mm	273 x 915
Synlig på bakkenivå (ØxH)mm	210 x 487 (±3)

Gir

Åpningstid DK500	6 sekund
Åpningstid DKV500	2,5 sekund
Manøvrer / 24 timer	1.500
Manøvrer per time	60

OPSJONER



Induktiv sløyfedetektor



Radiostyring




Berøringsfri kortleser



Nøkkelbryter



Kodetastatur



Ultralyddetektor



Lys i bomarm / blinklys



Åpning fra mobiltelefon



Betalingsterminal