

# O&O UP & DOWN VEIBOM

For veier og industri



- O&O Up & Down er en automatisk veibom konstruert for høy ytelse, med opp til 1.000 manøvreringer i døgnet.
- Leveres med bomarm fra 2.5 til 4 meter, og åpner fra 3 til 8 sekunder.
- Sikkerhetsfunksjon mot at bomarm går ned på kjøretøy, bomarm settes i revers om den treffer et solid objekt.
- Røde lysdioder montert i bomarm. (Opsjon)
- Kan åpnes manuelt fra innsiden.
- Enkel å montere. Fundamentplate og nedstøpingsbolter følger med i hver leveranse.
- Leveres i farge: RAL 6009.



Johannes gt. 21, N-4014 Stavanger, Norway  
Tel. +47 51 85 65 65 – Fax +47 51 85 65 85  
E-post: [nortronic@nortronic.com](mailto:nortronic@nortronic.com)  
Hjemmeside: <http://www.nortronic.com>

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Motor

Spenning	24 V DC
Effekt:	72 W
Maksimalt strømtrekk	0,5+3,3 A
Arbeidstemperatur (uten varme)	-20 til +60 °C
Arbeidstemperatur (med varme)	-45 til + 60 °C

### Kontrollkort

Spenning	230 V ± 10%
Modell	LOG / BT


### Bomskap

IP-grad	IP64
Standard farge	RAL 6009
Størrelse (LxBxH)mm	300 x 220 x 1.115

### Bomarm

Maks. lengde	2,5 til 4 meter
Åpningstid	3-8 sekund
Manøvrer / 24 timer	1.000

## OPSJONER



Induktiv sløyfedetektor



Radiostyring




Berøingsfri kortleser



Nøkkelbryter



Kodetastatur



Ultralyddetektor



Lys i bomarm / blinklys



Åpning fra mobiltelefon



Betalingsterminal